



## PROPRIETA'

Syneco **ANTIRUST DP** e **ANTIRUST DP-S** sono protettivi antiruggine a media durata, che formano una pellicola oleosa con elevato potere ricoprente. Preparati con basi atossiche, possiedono ottima qualità antiruggine passivanti, antiossidanti e adeguata adesività. Sono destinati alla protezione di materiale al coperto con durata massima di 6 mesi.

Sono privi di solvente fluidificante.

## APPLICAZIONE

L'applicazione viene effettuata:

- per immersione;
- a spruzzo e spruzzatore manuale (per Syneco **ANTIRUST DP-S**)
- a pennello

E' possibile rimuovere la pellicola formatasi con l'ausilio di solventi idrocarburici o con vapore.

## IMPIEGO

Sono utilizzati per proteggere superfici lavorate, parti di ricambio, stampi per presse, utensili, cuscinetti alberi, ingranaggi, strumenti , etc. , in ambienti

**NON** a contatto diretto con l'Atmosfera.

Si raccomanda di tenere i recipienti ben chiusi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	ANTIRUST DP	ANTIRUST DP-S
Peso specifico a 15°C	Kg/l	0,835-0,845	0,780-0,790
Punto di infiammabilità	°C	> 210	> 100
Viscosità a 40°C		ISO 15	ISO 5

N.B. : valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale non costituiscono specifica, sono indicativi e possibili di variazioni e miglioramenti.

9 luglio 2014